

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Лот №1

1	Наименование	Видеокамера
2	Краткая характеристика	аналоговая, для видеонаблюдения, купольная, уличная, разрешение 700 ТВЛ
3	Кол-во	2 шт.
4	Дополнительная характеристика	
	Описание	Дистанционно управляемая купольная камера, высокого разрешения, с чувствительным элементом 1/4", „день/ночь", предназначенная для наружной установки во всепогодном защитном кожухе, оснащенная приводным 36-кратным трансфокаторным объективом и отсекающим ИК фильтром для использования при обычном освещении и с ИК подсветкой. Наклонно-поворотные перемещения производятся пропорционально установленному фокусному расстоянию, вставка текстов с регулировкой расположения, 256 предустановленных позиций (программируемых через экранное меню камеры или дистанционно через модуль GscTelecontrol), функция стабилизации изображения, регулировка чувствительности с функцией медленного затвора (Slow Shutter) до 33х, широкий динамический диапазон яркостей, цифровой разворот (Digital Flip), защита экранного меню паролем.
	Вес	до 2,6 кг
	Класс защиты	IP 66
	Синхронизация	внутренняя / сетевая
	Размер кадра	752 (Гориз.) x 582 (Верт.) пикселей
	Горизонтальное разрешение	550 ТВЛ
	Цифровое пропорциональное зумирование:	1 - 12, переменный
	интерфейс управления	RS-485
	Фокусное расстояние (оптика)	3,4 - 122,4 мм (36-кратная трансфокация)
	Чувствительный элемент (сенсор)	1/4" Sony ExView HAD (прогрессивная развертка)
	Чувствительность	цветной режим: 0,1 люкс (50 IRE, АРУ включена) - ч/б режим: 0,01 люкс (50 IRE, АРУ включена)
	Соотношение сигнал/шум	> 50 дБ
	Скорость наклонно-поворотных перемещений	1° - 90°/с (ручная регулировка)
	Маскирование (закрывание) зон частного интереса	24 зоны
	Автопанорамирование	4 траектории
	Обходы	4
	Поворот	360° бесконечное вращение
	Скорость позиционирования в предустановленные позиции	до 400°/с
	Наклон	от -10° до 190°
	Диапазон рабочих	от - 50°С до +50°С



температур	
Габариты в мм (Ø x высота)	233,5 x 302,5
Электропитание	24 В~ / 65 Вт (с обогревателем)
Цвет	RAL 7032
Дополнительное требование	Видеокамера должна быть полностью совместима с оборудованием производства «Geutebruck».
Марка/модель Наименование производителя: Страна происхождения:	<i>(Подлежит обязательному заполнению потенциальным Поставщиком)</i>

Срок поставки товара: в течение 30 рабочих дней с момента подписания Договора

Место поставки Товара: Кызылординская обл., г. Аральск, ОАВП Аральск, на условиях поставки DDP Incoterms 2010

Требования к товару и потенциальному поставщику:

1. Потенциальный поставщик должен предоставить в составе ценового предложения подписанную электронной цифровой подписью техническую спецификацию, в которой необходимо указать техническое описание предлагаемого товара. Приложить документ (-ы), подтверждающие соответствие Товара требованиям технической спецификации Заказчика, такие как: заполненный опросный лист на бланке производителя/официального представителя, либо другой документ от производителя/официального представителя, подтверждающий соответствие Товара заявленным Заказчиком характеристикам.
2. На поставленный Товар должна быть представлена следующая документация:
 - технический паспорт;
 - руководство по эксплуатации;
 - гарантийный талон;
 - Сертификат соответствия РК, Сертификат соответствия/Декларация соответствия таможенного союза или подтверждение уполномоченного органа о том, что данное оборудование не подлежит сертификации на территории РК.

Документация должна быть на русском языке или переведена на русский язык.
3. На поставленный Товар действуют стандартные гарантийные сроки и условия производителя, но должны составлять не менее 12 (двенадцать) месяцев с момента ввода Товара в эксплуатацию Покупателем, либо 18 (восемнадцати) месяцев с момента осуществления поставки Товара.
4. Поставку Товара необходимо осуществить в упаковке (транспортной таре), обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке и хранении.
5. Поставка оборудования предназначена для замены существующего оборудования, установленного на объектах Товарищества. В этой связи Поставщик признает и гарантирует, что все поставляемое оборудование новое, не восстановленное и без дефектов.
6. За 3 рабочих дня до отправки Товара Продавец должен предоставить цветные фотографии Товара.
7. Прием-передача Товара должна осуществляться уполномоченным представителем Продавца.

Лот №2

1	Наименование	Видеокамера
2	Краткая характеристика	аналоговая, для видеонаблюдения, купольная, уличная, разрешение 700 ТВЛ
3	Кол-во	4 шт.
4	Дополнительная характеристика	
Описание		Дистанционно управляемая купольная камера, высокого разрешения, с чувствительным элементом 1/4", „день/ночь", предназначенная для наружной установки во всепогодном защитном кожухе, оснащенная приводным 36-кратным трансфокаторным объективом и отсекающим ИК фильтром для использования при обычном освещении и с ИК подсветкой. Наклонно-поворотные перемещения производятся пропорционально установленному фокусному расстоянию, вставка текстов с регулировкой расположения, 256 предустановленных позиций (программируемых через

	экранное меню камеры или дистанционно через модуль GscTelecontrol), функция стабилизации изображения, регулировка чувствительности с функцией медленного затвора (Slow Shutter) до 33х, широкий динамический диапазон яркостей, цифровой разворот (Digital Flip), защита экранного меню паролем.
Вес	до 2,6 кг
Класс защиты	IP 66
Синхронизация	внутренняя / сетевая
Размер кадра	752 (Гориз.) x 582 (Верт.) пикселей
Горизонтальное разрешение	550 ТВЛ
Цифровое пропорциональное зумирование:	1 - 12, переменный
интерфейс управления	RS-485
Фокусное расстояние (оптика)	3,4 - 122,4 мм (36-кратная трансфокация)
Чувствительный элемент (сенсор)	1/4" Sony ExView HAD (прогрессивная развертка)
Чувствительность	цветной режим: 0,1 люкс (50 IRE, АРУ включена) - ч/б режим: 0,01 люкс (50 IRE, АРУ включена)
Соотношение сигнал/шум	> 50 дБ
Скорость наклонно-поворотных перемещений	1° - 90°/с (ручная регулировка)
Маскирование (закрывание) зон частного интереса	24 зоны
Автопанорамирование	4 траектории
Обходы	4
Поворот	360° бесконечное вращение
Скорость позиционирования в предустановленные позиции	до 400°/с
Наклон	от -10° до 190°
Диапазон рабочих температур	от - 50°С до +50°С
Габариты в мм (Ø x высота)	233,5 x 302,5
Электропитание	24 В~ / 65 Вт (с обогревателем)
Цвет	RAL 7032
Дополнительное требование	Видеокамера должна быть полностью совместима с оборудованием производства «Geutebruck».
Марка/модель Наименование производителя: Страна происхождения:	<i>(Подлежит обязательному заполнению потенциальным Поставщиком)</i>

Срок поставки товара: в течение 30 рабочих дней с момента подписания Договора

Место поставки Товара: Карагандинская обл., п. Агадырь, НПС №8, на условиях поставки DDP Incoterms 2010

Требования к товару и потенциальному поставщику:

1. Потенциальный поставщик должен предоставить в составе ценового предложения подписанную электронной цифровой подписью техническую спецификацию, в которой необходимо указать техническое описание предлагаемого товара. Приложить документ (-ы), подтверждающие соответствие Товара требованиям технической спецификации Заказчика, такие как: заполненный опросный лист на бланке производителя/официального представителя, либо другой документ от производителя/официального представителя, подтверждающий соответствие Товара заявленным Заказчиком характеристикам.
2. На поставленный Товар должна быть представлена следующая документация:


- технический паспорт;
- руководство по эксплуатации;
- гарантийный талон;
- Сертификат соответствия РК, Сертификат соответствия/Декларация соответствия таможенного союза или подтверждение уполномоченного органа о том, что данное оборудование не подлежит сертификации на территории РК.

Документация должна быть на русском языке или переведена на русский язык.

3. На поставленный Товар действуют стандартные гарантийные сроки и условия производителя, но должны составлять не менее 12 (двенадцать) месяцев с момента ввода Товара в эксплуатацию Покупателем, либо 18 (восемнадцать) месяцев с момента осуществления поставки Товара.
4. Поставку Товара необходимо осуществить в упаковке (транспортной таре), обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке и хранении.
5. Поставка оборудования предназначена для замены существующего оборудования, установленного на объектах Товарищества. В этой связи Поставщик признает и гарантирует, что все поставляемое оборудование новое, не восстановленное и без дефектов.
6. За 3 рабочих дня до отправки Товара Продавец должен предоставить цветные фотографии Товара.
7. Прием-передача Товара должна осуществляться уполномоченным представителем Продавца.

Согласовано:

И.о. Заместителя Генерального Директора
по коммерции


Джумадилаев М.Д.


Директор Департамента АСУТП и С


Чэн Кай

Заместитель директора Департамента
АСУТП и С


Нусупов Т.Ж.

Директор Департамента МТС


Ким Э.А.

Заместитель директора Департамента
МТС


Фэн Хань-до

